

Austenitischer, rostbeständiger Chrom-Nickelstahl, geschliffen
 Stangenlänge ca. 3 m
 ab Ø 6,0 mm angespitzt und angefast
 Qualität **SPEZIAL** für verbesserte Zerspanbarkeit

Verwendung: Apparate und Geräte der Nahrungsmittelindustrie (schweisbar und gut polierbar)

Kennfarbe: orange

Richtanalyse: C_{max.} 0,07% Cr 18,0% Ni 9,5% Mn_{max.} 2,0% **analyse moyenne:**

Acier inoxydable **austénitique** au chrome-nickel, rectifié

longueur des barres env. 3 m
 à partir de Ø 6,0 mm pointé et chanfreiné

Qualité **SPEZIAL** pour meilleure usinabilité

Applications: Appareils pour l'industrie alimentaire (soudable et bonnes propriétés de polissage)

Marquage: orange

Lieferzustand: EN 10088-3

Zugfestigkeit 500 - 1000 N/mm²
 Streckgrenze mind. 190 N/mm²

état de livraison:

résistance limite élastique

Wärmebehandlung:

Schmieden 1200 - 900 °C

traitement thermique:

forgeage

Abschrecken:

Abschrecken (Wasser/Luft) 1000 - 1100 °C

hypertemperer:

hypertemperer (eau/air)

Lagerabmessungen:

	geschliffen			Tol. h 8				rectifié		
●	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	
	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	22,0	
	25,0	26,0	30,0	32,0	35,0	40,0	45,0	50,0	mm	

dimensions du stock:

Spezialabmessungen / -toleranzen:

kurzfristig aus eigener Fabrikation lieferbar

dimensions et tolérances spéciales:

livrable de notre fabrication à court terme

aus Fabrikation:

rund, blank 3,0 - 100,0 mm
 sechskant 4 - 55 mm
 vierkant 4 - 50 mm

de fabrication:

rond, blanc
 hexagonal
 carré