

Austenitischer, rostbeständiger Chrom-Nickelstahl, geschliffen
 Stangenlänge ca. 3 m
 ab Ø 6,0 mm angespitzt und angefast
 Qualität **SPEZIAL** für verbesserte Zerspanbarkeit

Acier inoxydable **austénitique** au chrome-nickel, rectifié
 longueur des barres env. 3 m
 à partir de Ø 6,0 mm pointé et chanfreiné
 Qualité **SPEZIAL** pour meilleure usinabilité

Verwendung: Apparate und Geräte der Nahrungsmittelindustrie (schweisbar und gut polierbar)

Applications: Appareils pour l'industrie alimentaire (soudable et bonnes propriétés de polissage)

Kennfarbe: orange

Marquage: orange

Richtanalyse: C_{max.} 0,07% Cr 18,0% Ni 9,5% Mn_{max.} 2,0% **analyse moyenne:**

Lieferzustand: EN 10088-3

état de livraison:

Zugfestigkeit 500 - 1000 N/mm²
 Streckgrenze mind. 190 N/mm²

résistance limite élastique

Wärmebehandlung:

traitement thermique:

Schmieden 1200 - 900 °C

forgeage

Abschrecken:

hypertemperer:

Abschrecken (Wasser/Luft) 1000 - 1100 °C

hypertemperer (eau/air)

Lagerabmessungen:

dimensions du stock:

	geschliffen		Tol. h 8						rectifié	
●	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	13,0	14,0	15,0	
	16,0	18,0	20,0	22,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	
	50,0	mm								

Spezialabmessungen / -toleranzen:

dimensions et tolérances spéciales:

kurzfristig aus eigener Fabrikation lieferbar

livrable de notre fabrication à court terme

aus Fabrikation:

de fabrication:

rund, blank 3,0 - 100,0 mm
 sechskant 4 - 55 mm
 vierkant 4 - 50 mm

rond, blanc
 hexagonal
 carré